



Kompakt-Zentral-schmieranlagen

Hochleistung aus der handlichen Anlage für sehr vielseitigen Einsatz.
 3 Kartuschengrößen bis 480 cm³.
 Förderdruck 25 bar.
 3 Stromversorgungsarten auch für SPS.

Die Schmierstoff-Fördermenge lässt sich fein abgestuft einstellen. Temperaturschwankungen beeinträchtigen den konstanten Fluss des Fettes nicht.

Abruptes Ausschalten der Anlage ist jederzeit möglich, ebenso eine Funktionskontrolle. Schnell und sauber werden die verbrauchten Kartuschen und Batterien mit wenigen Handgriffen ausgewechselt.



Elektroantrieb • 1 Auslass • Fettvolumen bis 480 cm³ • Förderdruck 25 bar

Basisgerät Memolub – ohne Kartusche	ALS Standard 120	ALS Mega 240	ALS Giga 480
Inhalt Kartusche Förderdruck	120 cm ³ 25 bar	240 cm ³ 25 bar	480 cm ³ 25 bar
Maße: Länge/Ø Anschlussgewinde	128/101 mm G ¼	160/101 mm G ¼	241/101 mm G ¼
Temperaturbereich korreliert mit Stromversorgung			
HSP	-10 °C bis +50 °C	-5 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C
ESP	-10 °C bis +50 °C	-5 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C
ESP/C	-40 °C bis +50 °C	-10 °C bis +50 °C	-10 °C bis +50 °C
Typ Stromversorgung	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
HSP Batterie 4,5 V DC	14008	13346	14009
ESP extern 4,5–6 V DC	14011	13351	14010
ESP/C ext. 24 V DC f. SPS	14014	14013	14012

Kartuschen mit diversen Fetten und Ölen gefüllt

Für Memolub-Typ	Standard 120 Best.-Nr.	Mega 240 Best.-Nr.	Giga 480 Best.-Nr.
ALS Kartusche leer	14005	14006	14007
ALS Mehrzweckfett	14017	14028	14029
ALS Hochtemperaturfett	14030	14031	14032
ALS Tieftemperaturfett	14033	14034	14035
ALS Fließfett	14036	14037	14038
ALS Lebensmittelfett	14039	14040	14041
ALS biologisch abbaubares Mehrzweckfett	14042	14043	14044
ALS Mehrzwecköl 46	14045	14046	14047
ALS Lebensmittelöl	14054	14055	14056
ALS biologisch abbaubares Mehrzwecköl	14051	14052	14053
ALS Sonderfüllung: Kartusche inkl. Füllen plus Fett oder Öl	14057	14058	14059

Zubehör

	Best.-Nr.	Anlagenergänzung	
Batteriepack 4,5 V DC	14015	Progressivverteiler	Seite 31/33
Haltewinkel	14016	Fittings und Zubehör	Seite 34+35